



EPS BOX-TP

DREIPHASIGE EPS-BOX



- Max. Eingangsstrom (pro Phase) 32A
- PC+ABS, Robustes Kunststoffgehäuse IP65
- Für private und gewerbliche Solaranlagen
- Verwendung mit AIO-H3 / AC3 Wechselrichter
- Automatische Umschaltung auf den OFF-Grid-Zustand (Netzungekoppelt)



Max.
Eingangsstrom
(per phase) 32A



Sicherheit



IP65
Schutzklasse



Einfache
Installation



Für mehr Informationen besuchen
Sie unsere Website:

www.fox-ess.com



TECHNISCHE DATEN

MODELL	EPS BOX-TP
NETZVERSORGUNG	
Nennspannung [VAC]	220 / 380, 230 / 400, 3L / N / PE
AC-Frequenz [Hz]	50 / 60
Max. Eingangsstrom (pro Phase) [A]	32
USV (NOTSTROM)-EINGANG	
Nennspannung [VAC]	220 / 380, 230 / 400, 3L / N / PE
AC-Frequenz [Hz]	50 / 60
Max. Eingangsstrom (pro Phase) [A]	25
USV (NOTSTROM)-BELASTUNG	
Nennspannung [VAC]	220 / 380, 230 / 400, 3L / N / PE
AC-Frequenz [Hz]	50 / 60
Max. Ausgangsstrom (pro Phase) [A]	32
ALLGEMEINE DATEN	
Kühlkonzept	Natürliche Konvektion
Installation	Wand-Montage
Betriebstemperaturbereich [°C]	-25 ~ +50
Abmessungen (B*H*T) [mm]	340 * 223 * 170
Nettogewicht [kg]	2,8
Schutzart	IP65

