

L SERIE

EV-LADEGERÄT



- L07P 7,3kW EINPHASIG
- L11P 11kW DREIPHASIG



ROBUSTE BAUWEISE

Schutzart IP55 und IK08 für zuverlässige Leistung.



INTELLIGENTE VERBINDUNG

Bietet Verbindungsoptionen wie Bluetooth und Wi-Fi.



SOLARES LADEN

PV-Strom kann direkt genutzt werden.



GEPLANTES LADEN

Stellen Sie die Ladezeit nach Ihren Wünschen ein.



KOMPATIBILITÄT MIT ERNEUERBAREN ENERGIEN

Direkte Nutzung von überschüssigem Solarstrom zum Laden von Elektrofahrzeugen.

TECHNISCHE DATEN

MODELL	L07P	L11P
TYP	LADESTECKER	LADESTECKER
EINGANGSLEISTUNG		
Verkabelungsplan	1P+N+PE	3P+N+PE
Spannung [Vac]	230±20%	400±20%
Maximaler Strom [A]	32	16
Frequenz [Hz]	50/60	
AUSGANGSLEISTUNG		
Spannung [Vac]	230±20%	400±20%
Maximaler Strom [A]	32	16
Nennleistung [kW]	7,3	11
BENUTZEROBERFLÄCHE UND STEUERUNG		
Anschlusstyp	Kabel Typ 2	
Startmodus	Plug & Charge/App	
KOMMUNIKATION		
Bluetooth	Ja	
Wi-Fi (2,4 GHz)	Ja	
BETRIEBSBEDINGUNGEN		
Installation	Wandmontage / Pfostenmontage	
Betriebstemperatur [°C]	-25 ~ 50	
Betriebsfeuchtigkeit [%]	5 ~ 95 , Nicht Kondensierend	
Betriebshöhe [m]	≤2000	
ALLGEMEINE DATEN		
Produktabmessungen (B*H*T) [mm]	196*197*105	
Produktgewicht [kg]	3,7	4,0
Ladekabellänge [m]	5 (Standard), 6 (Optional)	
SICHERHEIT		
IP-Schutzklasse	IP55	
IK-Schutzklasse	IK08	
Fehlerstromerkennung* [mA]	DC 6	
Electrical Protection	Über-/Unterspannungsschutz, Überstromschutz, Kriechstromschutz, Erdungsschutz, Überspannungsableiter, Übertemperaturschutz, Manipulationsschutz, PEN	
EMV	Klasse B	
Zertifizierung	CE/UKCA	
Zertifizierungsstandard	EN/IEC 61851-1: 2019, EN/IEC 61851-21-2: 2021	

*Interner RCD-DD erfüllt die Abschaltzeitmerkmale gemäß IEC 62955

*Externer RCCB ist erforderlich

*Wählen Sie Typ A oder Typ B gemäß den lokalen Vorschriften