



# EPS BOX PRO

DREIPHASIGE EPS-BOX



- Max. Eingangsstrom (per phase) 63A
- PC, Robustes Metallgehäuse IP65
- Für private und gewerbliche Solaranlagen
- Verwendung mit H3/AIO H3/H3 Smart Wechselrichter
- Automatische Umschaltung auf den Off-Grid-Zustand (Netzungekoppelt)



Max.  
Eingangsstrom  
(per phase) 63A



Sicherheit



IP65  
Schutzklasse



Einfache  
Installation



Für mehr Informationen besuchen  
Sie unsere Website:

[www.fox-ess.com](http://www.fox-ess.com)



## TECHNISCHE DATEN

<b>MODELL</b>	<b>EPS BOX PRO</b>
<b>NETZVERSORGUNG</b>	
Nennspannung [VAC]	220 / 380, 230 / 400, 3L / N / PE
AC-Frequenz [Hz]	50 / 60
Max. Eingangsstrom (pro Phase) [A]	63
<b>NETZ-SPANNUNG (V)</b>	
Nennspannung [VAC]	220 / 380, 230 / 400, 3L / N / PE
AC-Frequenz [Hz]	50 / 60
Max. Eingangsstrom (pro Phase) [A]	25
<b>USV (NOTSTROM)-EINGANG</b>	
Nennspannung [VAC]	220 / 380, 230 / 400, 3L / N / PE
AC-Frequenz [Hz]	50 / 60
Max. Eingangsstrom (pro Phase) [A]	25
<b>LADUNG</b>	
Nennspannung [VAC]	220 / 380, 230 / 400, 3L / N / PE
AC-Frequenz [Hz]	50 / 60
Max. Ausgangsstrom (Per Phase) [A]	63
<b>KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE</b>	
RS-485	Meter
<b>ALLGEMEINE DATEN</b>	
Kühlkonzept	Natürliche Konvektion
Installation	Wand-Montage
Betriebstemperaturbereich [°C]	-25 ~ +60 (Leistungsreduzierung ab 45)
Abmessungen (B * H * T) [mm]	550 * 420 * 138,5
Abmessungen Verpackung (B*H*T) [mm]	660 * 515 * 235
Nettogewicht [kg]	16
Bruttogewicht [kg]	19,3
Schutzart	IP65