



Smart Meter

EINPHASIG/DREIPHASIG



EINFACH & LEICHT

Einfache Bedienung über LCD Display



NACHHALTIG

 Energieverbrauch gesamt ≤ 1 W


PRÄZISE

Genauigkeitsklasse 1

TECHNISCHE DATEN

MODELL	DDSU666	DTSU666	DTSU666 1.5(6)A 200A CT
ALLGEMEINE DATEN			
Abmessungen (B*H*T) [mm]	36*85*66	72*100*85	72*100*85
Montageart		DIN35 Rail	
Gewicht (inkl. Kabel) [kg]	1,2	1,5	1,5
STROMVERSORGUNG			
Stromnetztyp	1P2W	3P4W	3P4W
Eingangsspannung [Vac]		176 ~ 288	
Energieverbrauch [W]	$\leq 0,8$	≤ 1	≤ 1
MESSBEREICH			
Messbereich [Vac]	/	304 ~ 499	304 ~ 499
Phasenspannung [Vac]		176 ~ 288	
Strom [A]	0 ~ 60	0 ~ 80	0 ~ 200
MESSGENAUIGKEIT			
Spannung [%]		$\pm 0,5$	
Strom/ Leistung/ Energie [%]		± 1	
Frequenz [Hz]		$\pm 0,01$	
KOMMUNIKATION			
Schnittstelle		RS485	
Baudrate [bps]		9600	
UMWELTBEDINGUNGEN			
Betriebstemperatur [°C]		-25 ~ +55	
Lagerungstemperatur [°C]		-40 ~ +70	
Luftfeuchtigkeit im Betrieb [%RH]		5 ~ 95 (nicht kondensierend)	
SONSTIGES			

Zubehör (Stromwandler)

/

/

 Maitian
3 CT 200A(1m)
