

22KW MIT DOPPELTER LEISTUNG

Fox ESS Wallbox

Die AC Fox ESS Wallbox ist ein neues Produkt, das von Fox ESS eingeführt wurde. Es hat ein stromlinienförmiges und schlichtes Design. Über die App kann der Besitzer das Bluetooth Smart Lock, die Timing-Ladefunktion wählen oder in den Plug-and-Play-Modus ändern. Gleichzeitig kann es Ladeinformationen überwachen, Fox ESS-Ladeparameter einstellen, Ausrüstung und Autorisierung binden und Remote-Software aktualisieren.

Duale Ausgänge, platzsparendes Design, duales Aufladen



Innovatives Design

Stromlinienförmiges Design



Intelligente Steuerung

Drahtlose Kommunikation (WiFi/Bluetooth)
OCPP-Protokoll zur Anbindung des Backends
Intelligentes Laden über die App



Effizient

Standby-Stromverbrauch < 2 W



Flexible Option

Ladekabel Typ 2
App-Betrieb oder Plug & Play
Wandmontage oder Bodenständer Installation



Sicher und Zuverlässig

6 mA DC-Fehlerstromschutz
Schutzart IP55

- Leistung: 22kW oder 11kW*2
- Ausgangsstrom: Max.32A oder 16A*2
- Ausgangsspannung: 400V AC
- Kabelladestecker Typ 2
- Konform mit OCPP 1.6 (JSON)/2.0
- App-Betrieb oder RFID-Authentifizierung oder Plug and Play & 4G
- Schutzklasse: IP55
- -30°C ~ 50°C breiter Betriebs-temperaturbereich
- Garantie: 3 Jahre



Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Website:

WWW.FOX-ESS.COM



22KW Fox ESS WALLBOX MIT DOPPELTER LEISTUNG

TECHNISCHE DATEN



MODELL	AT022-DP		AT022-DS	
TYP	KABEL VERSION		SOCKET VERSION	
EINGANG				
Energieversorgung	3P+N+PE			
Nennspannung	400Vac, ±20%			
Nennstrom	32A			
Nennfrequenz	50/60Hz			
AUSGANG				
Ausgangsspannung	400Vac, ±20%			
Max.Strom	32A oder 16A*2			
Nennleistung	22kW oder 11kW*2			
BENUTZEROBERFLÄCHE				
Ladeanschluss	Typ 2 Kabel		Typ 2 Socket	
RFID-Lesegerät	Mifare ISO/IEC 14443 A			
Startmodus	Plug&Play/RFID Karte/App			
KOMMUNIKATION				
WiFi, Bluetooth	Ja			
4G, Ethernet	Optional			
OCPP	OCPP 1.6 JSON, OCPP 2.0 Optional			
UMWELTBEDINGUNGEN				
Installation	Wandmontage/Standfußmontage			
Umgebungstemperatur	-30°C ~ 50°C			
Luftfeuchte	5% ~ 95% (nicht kondensierend)			
Höhe über Normalnull	≤2000m			
ABMESSUNGEN UND NETTOGEWICHT				
Abmessungen (BxHxT)	500*350*155 mm			
Nettogewicht	18kg		14kg	
SICHERHEIT				
Schutzart	IP55			
Stoßfestigkeit	IK08			
RCD	AC 30mA / DC 6mA			
Elektrischer Schutz	Überstromschutz, Reststromschutz, Erdungsschutz, Überspannungsschutz, Über-/Unterspannungsschutz, Über-/Unterfrequenzschutz, Über-/Untertemperaturschutz			
EMC	Class B			
Zertifikate	CE			
Zertifizierungsstandard	EN/IEC 61851-1: 2019, EN/IEC 61851-21-2: 2021			